

# SOCIETE MIXTE EUROPACTOR ALGERIE

## COMPACTEUR MONO-BILLE TV-219-DT



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
TV-217-DT	431	1.185	1.230	1.185	970	3.600	970	5.540	1.700	1.800	1.300	3.025
TV-219-DT	431	1.265	1.230	1.265	1.036	3.700	1.036	5.740	1.900	2.042	1.400	3.025
TV-221-DT	431	1.346	1.230	1.346	1.102	3.925	1.102	6.125	2.100	2.225	1.500	3.120

	TV-217-DT	TV-219-DT	TV-221-DT
<b>POIDS</b>			
POIDS MAXIMUM DE TRAVAIL	11.500	13.000	16.100
POIDS SELON NORME CECE	11.050	12.350	15.000
POIDS SUR ESSIEU ROULEAU	5.525	6.175	7.500
POIDS SUR ESSIEU ROUES	5.225	6.175	7.500
<b>CARACTERISTIQUES DE COMPACTAGE</b>			
CHARGE LINEAIRE STATIQUE			
DIAMETRE VIROLE ROULEAU	32.5	32.5	35.7
LARGEUR VIROLE ROULEAU	32.5	32.5	35.7
EPAISSEUR VIROLE ROULEAU	21	22	23
<b>CARACTERISTIQUES DE VIBRATION</b>			
<b>MOMENT EXCENTRIQUE HAUT</b>			
IMPACT (J/CM)	0.55	0.56	0.68
IMPACT MAX EQUIVALENT	0.86	0.88	0.98
FREQUENCE	42 (2.500)	42 (2.500)	33.3 (2.000)
AMPLITUDE NOMINALE	0.55	0.52	0.57
FORCE CENTRIFUGE K/N	167	186.5	226.5
<b>MOMENT EXCENTRIQUE BAS</b>			
IMPACT (J/CM)	0.20	0.21	0.23
IMPACT MAX EQUIVALENT	0.32	0.33	0.36
FREQUENCE	50 (3.000)	50 (3.000)	50 (3.000)
AMPLITUDE NOMINALE	0.20	0.19	0.21
FORCE CENTRIFUGE K/N	61.5	68.5	83
<b>TRACTION</b>			
TYPE	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
VITESSE MAX KM/H	0-10	0-10	0-14
PONTE	35	30	30
OSCILLATION VERTICALE	+/-10	+/-10	+/-10
SECURITE	2	2	2
<b>SYSTEME DE FREINS</b>			
SERVICE	Hydrostatique		
STATIONNEMENT	Automatique		
URGENCE	SERVICE + STATIONNEMENT		
<b>MOTEUR DIESEL</b>			
MARQUE	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
MODELE	4BTA 3.9 -BF4L 913	4BTA 3.9 -BF4L 913	6BTA 5.9-BF6L 913
TYPE	Refroidissement par air	Refroidissement par air	Refroidissement par air
<b>POTENTIELLE</b>			
DIN/2400 RPM.(KW)	82 (112)-80 (106)	82 (112)-80 (106)	132 (176CV)-115(156CV)
<b>CARBURANT</b>			
GAS-OIL (LITRE)	160 l.	160.l	200 l.