



المجمع الجزائري للميكانيك  
Algerian Group of Mechanics



Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics  
*Société Par Actions au Capital Social de 15 600 000 000 DA*

# PELLE A904C



## DIVISION COMMERCIALE

BP 67 Zone Industrielle-AIN SMARA/CONSTANTINE- ALGERIE

TEL./FAX : 031 97 34 94

E-mail : [divcom@enmtp.com](mailto:divcom@enmtp.com)

# PELLE A904C

<b>POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ</b>		18/21 T
<b>SELECTION GODET</b>		0.55/1.15 M <sup>3</sup>
<b>CHARGE DE BASCULEMENT</b>		7 T
<b>Moteur</b>	<b>TYPE</b>	LIEBHERR D934 S
	<b>PUISSANCE</b>	105 KW/ 143 CV
	<b>FILTRATION</b>	Filtre à Air Sec, ave séparation primaire, élément principal et de sécurité
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>	<b>POMPE HYDRAULIQUE</b>	Liebherr double pompes à débit variable et plateau oscillant
	<b>DEBIT MAXI</b>	2 X 189 l/min
	<b>PRESSION MAXI</b>	350 BAR
<b>CHASSIS</b>	<b>MOTEUR HYDRAULIQUE</b>	A plateau oscillant avec clapet ralentisseur intégré
	<b>BOITE</b>	Semi-automatique à 2 gammes de vitesse et ralentisseur intégré
	<b>VITESSE DE TRANSLATION</b>	0-2.5 km/h (tout terrain) 0-5.0 km/h (chantier) 0-9.0 km/h (vitesse lente route) 0-20.0 km/h (route)
	<b>PONT MOTEUR</b>	40T pont directeur oscillant blocable automatique et hydrauliquement
	<b>FREINAGE</b>	Frein à disque multiple à bain d'huile sans entretien. Jeu-réduit. Frein de service et de stationnement activé hydrauliquement.
	<b>TYPE D'APPUI</b>	Stabilisateur 4 points et bascule d'appui à montage oscillant.
<b>EQUIPEMENT</b>	<b>CONCEPTION</b>	Acier à haute résistance pour les sollicitations extrêmes. Paliers élaborés pour une opération optimale des contraintes
	<b>VERINS HYDRAULIQUE</b>	Liebherr avec amortissement en fin de cours munis de joints spéciaux de guidage et d'étanchéité.
	<b>PALIER</b>	Etanche et d'entretien réduit
	<b>GRAISSAGE</b>	Graissage centralisé Liebherr semi-automatique
<b>CABINE</b>	<b>CLIMATISATION</b>	Système de climatisation en série dispositif de refroidissement et de chauffage combiné. Filtre à poussière additionnel dans le circuit d'air extérieur/air frais.