



المجمع الجزائري للميكانيك
Algerian Group of Mechanics



Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics
Société Par Actions au Capital Social de 15 600 000 000 DA

PELLE R926



DIVISION COMMERCIALE

BP 67 Zone Industrielle-AIN SMARA/CONSTANTINE- ALGERIE

TEL./FAX : 031 97 34 94

E-mail : divcom@enmtp.com

PELLE R926

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ		28 T
Moteur	TYPE	LIEBHERR D934 A7
	PUISSANCE	130 KW/ 178 CV
	FILTRATION	Filtre à Air Sec, ave séparation primaire et élément de sécurité
CIRCUIT HYDRAULIQUE	POMPE HYDRAULIQUE	Double pompes Liebherr en parallèle à débit variable et plateau oscillant avec réducteur intégré.
	DEBIT MAXI	2 X 238 l/min
	PRESSION MAXI	280 BAR
CHASSIS	HD : Exécution lourde	LC : voie standard 2 380 mm
	ENTRAINEMENT	Moteur hydraulique Liebherr à plateau avec clapets de freinage des deux côtés.
	VITESSE DE TRANSLATION	pos. Standard- 3.7 Km/h Pos. Rapide -6.1 Km/h
	FORCE DE TRACTION NETTE A LA CHENILLE	226 Kn
	TRAIN DE CHENILLES	B 60.sans entretien
	FREIN DE STATIONNEMENT	A disque, sous bain d'huile (à action négative)
EQUIPEMENT	CONCEPTION	Combinaison de tôles d'acier et de pièces en acier moulé
	VERINS HYDRAULIQUE	Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spéciale et protection afin de course
	PALIER	Etanche et d'entretien réduit
	GRAISSAGE	Graissage centralisé automatique à l'exécution de la biellette de renvoi
	ASSEMBLAGE HYDRAULIQUE	Par brides SAE
	GODET	De série avec système de dents Liebherr
CABINE	CLIMATISATION	ROPS structure de sécurité de la cabine avec par brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, projecteur de travail intégré dans le toit Climatisation automatique de série, fonction de ventilation dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton ; commande des clapets de ventilation par menu ; filtres pour l'air frais et l'air de circulation simple de remplacer et accessible de l'extérieure ; unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capture de rayonnements solaire pour température extérieures et intérieures